

Het nieuwe lichtgewicht paneel voor reclametoepassingen van topkwaliteit

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN:

Soortelijk gewicht	DIN 53 479	200 kg/m ³
Elasticiteitsmodule E	DIN 53 457	400 Mpa
Temperatuurbestendigheid	-	tot 70°C
Brandklasse	-	normaal ontvlambaar

VOORNAAMSTE VOORDELEN:

- Een licht kunststofpaneel met een geschuimde polystyreenkern en met massieve dekplaten in polystyreen (licht en hard).
- Uitermate geschikt voor buitengebruik (vochtbestendig).
- Leent zich uitstekend voor printen.

TOEPASSINGEN:

- Geschikt voor vlakke en verticale toepassingen.
- Aanbevolen voor sign toepassingen.

TIPS VOOR VERWERKING:

- Nieuwe panelen moeten droog, vlak en vrij van warmte en stof bewaard worden.
- Enkel zeefdrukken met standaardinkten die geschikt zijn voor polystyreenplaten.
- Digitale vlakbeddruk met UV- of solventinkten.
- Verzagen met een cirkelzaag met een hardmetalen zaagblad met wisselende, trapeziumvormige tanden.
- Perfecte mechanische vasthechting van de panelen met schroeven en sluitringen met een grote diameter of verbindingskabels (rekening houdend met de uitzettingscoëfficiënt) .

LEVERINGSPROGRAMMA (via de fabriek):

Kleur	Wit
Dikte	5 mm en 10 mm
Breedte	1220 mm
Lengte	2240 mm of 3050 mm

